Subsidiary Material

副資材

リバイブマテリアル ―――	483
自然石保護剤・防汚剤 ―――	484
石材用洗浄剤 ————	485
石材用接着剤 ————	486
石材工目	187

リバイブマテリアル



施工された商材の美観を長く保つために、メイクランドは商材の再生の手伝いをします。 カビ、サビ、汚れ等のクリーニングのご相談に応じます。




■ 現場の事例





After





油じみ

コケ



■ ご依頼の流れ

ご依頼を受けて (弊社担当支店)



現場詳細情報 (現場住所、汚れの種類、 面積、画像提供等)



現場調査 (写真上の判断が 出来ない場合)

※場合によって費用発生する ことがあります。



メンテナンス見積書作成 (無償作成)



洗浄工事の実施



工事検査·完了

メンテナンスについてのご案内

- ※現場調査の場合は調査費を発生することがあります。(都度見積もりになりますのでご了承下さい。) ※商材の汚れの種類、程度によって完全に取れない場合がありますので予めご了承下さい。 ※汚れを取る洗浄剤により、商材の本来の色が退色する場合がありますのでご了承下さい。

自然石保護剤・防汚剤

石材やタイルなどを、しっかり保護。

クレストン 吸水性の高いテラコッタタイル等の多孔質石材等の「多孔質石材用浸透性保護剤・防汚剤」



■ 特長

- ●クレストンを塗布すると、基材内部に浸透して優れた撥油性と撥水性を 持った保護層を形成し、汚れの浸透を抑制するため、汚れにくく、また汚れ ても容易に除去出来るのでメンテナンスの負担を軽減します。
- ●石材の吸収率を著しく低下させ、裏面からの水分・不純物の吸い上げを防ぎ、 凍結によるヒビ割れ・劣化・風化を抑制・防止します。
- ●石材の風化・劣化・エフロレッセンス(白華)・サビの表面発生を抑制し長期に わたり保護します。


ヴォルケーノストーン、隠岐石、おがせ石、戸隠石、志賀石、揖斐黒石、大谷石、芦 野石、十和田石、抗火石(ネオエックス)、琉球石灰岩、六方石、アインストーン、エ ルドラドクォーツ、トレントストーン、ソフィアストーン、フランドル・ポルフィリ、ポルト ガル スレート、ヴォロストーン、ジャワ鉄平、ローマンベージュ、ミルストーン、スプ リットマーブル、ジャープルストーン、サンドストーン、シュガーキューブ、クイック ストーン(粘板岩)、ブイグラニット(黒)、アーバングラニット(玄武黒、黒)、レンガ、 レトロブリック、ミュールブリック、コンビニブリック・レンガ、ウォールストーン

●標準使用量:5~15㎡/ℓ(2回塗り)

■ クレストン防汚性比較試験 (使用石材:ライムストーン)

無塗布





品名	品番	内容量	価格(円)
51 7 L N	TEC4	4L	¥16,500
クレストン	TEC16	16L	¥59,400

アリストン 御影石・大理石・テラゾー・磁器タイル・セメント目地等の「浸透性保護剤(自然色仕上げ)」



- ●アリストンを塗布すると、基材内部に浸透して優れた撥油性と撥水性を もった保護層を形成し、汚れの浸透を抑制するため、汚れにくくまた汚れ ても除去し易くメンテナンスの負担を軽減します。
- ●石材の吸収率を著しく低下させ吸い上げを防ぎ、凍結によるヒビ割れ・ 劣化・風化を抑制・防止します。
- ●石材の風化・劣化・エフロレッセンス(白華・はなたれ)・サビの表面発生を 抑制し長期にわたり保護します。
- ●石材・タイル等の色合いを損なわず自然な風合いに仕上げます。


グラファイト スレート、C・ダブルフェイス、トスカーナ シーナリー、コーピング、和 良石、木曽石、美濃石、諏訪鉄平、デュオストーン、アンダルストーン、クイックストー ン(ピンコロ)、ブイグラニット(黒以外)、アーバングラニット(玄武黒、黒以外)、バ ルバ、ストール、スクラッチマーク、ウッディア、MLタイル、K2タイル、ブイタイル、 サッカラ、NYタイル、ロッチア、デコリストン、ロックアイテム、M・ラビリンス

■ アリストン防汚性比較試験 (使用石材:テラコッタタイル)

無塗布



72時間後水洗い



品名	品番	内容量	価格(円)
アリストン	TEA4	4L	¥16,500
アリストン	TEA16	16L	¥59,400
미소:소화			



石材用洗浄剤

石材を傷めずに強力洗浄。

イシクリン 漂白力に優れ、軽度の汚れに最適な石材用洗浄剤です。



■ 特長

- ●石材に付着したシミ、汚れ、油、非樹脂系ワックス等に対して 強力な浸透力・乳化力・漂白力・優れた分散力で洗浄。
- ●石材を傷めない中性タイプですので安心して使用できます。

■用途

大理石、御影石、擬石、コンクリート、タイル、セメント目地等の洗浄。 日常清掃、定期清掃における石材床洗浄。

●標準使用量:7~10㎡/ℓ(原液使用時)

品名	品番	内容量	価格(円)
イシクリン	TEI4	4L	¥16,000
	TEI18	18L	¥61,000

● 別途送料





施工後



トーレス 強力サビ取り剤、石材から金属系まで幅広く対応。



- ●石材や金属に付着したサビ、汚れ、水アカ、雨じみ、黄ばみ等を強力に洗浄。
- ●基材を傷めない中性タイプですので安心して使用できます。

■用途

大理石、御影石の鏡面、タイル、コンクリート等についたサビ、黄ばみを洗浄。 アルミ、ステンレス、真鍮、銅等の金属の表面に付着したサビ、手垢、黒ずみの 洗浄。

●標準使用量:7~10㎡/ℓ(原液使用時)

品名	品番	内容量	価格(円)
	TET1	1L	¥5,200
トーレス	TET4	4L	¥16,000
	TET18	18L	¥61,000

● 別途送料









施工後

石材用接着到

石材用接着剤

石材・タイル・コンクリートなどを強力に接着。

カケン外工ポ 衝撃を吸収する弾性タイプの屋内外壁面用石材・タイルエポキシ系接着剤。

■ 特長

- ●弾性タイプで下地の振動等の外力を吸収し、高い接着性を示します。
- ●主剤(淡いオレンジ)と硬化剤(淡いグリーン)を 混合すると白色になり、混合状態が目で確認できます。
- ●ダレが少なく作業性に優れ、石材および下地の不陸調整が可能です。
- ●硬化物は白色系になりますので施工後目立ちにくく、 石の下に透けません。

■用途

屋内外壁面への石材・タイルの接着

容量 20kgセット(主剤10kg、硬化剤10kg)

標準使用量 点付け(1点約30g) 1.2~2kg/m² 10~16.6m²/20kg

適合 モルタル コンクリート 合板 ベニヤ 鉄 (金属の場合は下地処理が必要になります。)



品名	品番	容量	価格(円)
カケン外エボ	TEKS20	20kg セット(主剤:10kg 硬化剤:10k	kg) ¥46,000

● 別途送料

F☆☆☆☆

タイルメントEPS-30 屋内壁面用の石材用エポキシ系接着剤。

■ 特長

- ●主剤(淡いピンク)と硬化剤(淡いグリーン)を混合すると 白色になり、混合状態が目で確認できます。
- ●ダレが少なく作業性に優れ、石材および下地の不陸調整が可能です。
- ●硬化物は白色系になりますので施工後目立ちにくく、石の下に透けません。
- ●600角、厚み20mmまでの石材に適しています。

■用途

屋内の壁面

容量 20kgセット(主剤10kg、硬化剤10kg) 標準使用量 1.6~2.5kg/m² 8~12m²/20kg

適合 モルタル コンクリート PC板 合板 ボード類



品名	品番	容量		価格(円)
タイルメント EPS-30	ТЕТМ30	20kg セット (主剤: 10kg	硬化剤:10kg)	¥14.870

● 別途送料



テラタイト(内外装) 石材・タイル用屋内外用ポリマーセメント。

■ 特長

- ●ダレが少なく不陸調整が可能です。
- ●水で練るだけですぐに使用できます。
- ●耐久性に優れた接着力を発揮します。

■ 用途

石材・大型タイル屋内外貼り用(床・壁)

容量 20k

標準使用量 6~16kg/m² 3.3~2m²/20kg 適合 コンクリート モルタル下地




品名	品番	容量	価格(円)
テラタイト(内外装) グレー	TETTG20	20kg入り	¥5,500

石材工具

石材工具

石材の加工及び施工用の工具です。

割肌製作治具 割肌加工用



 土台
 200×350×10mm


 刃
 75×300×10mm

石ノミ ミカゲハツリ用



φ32×185mm

ビシャンハンマー ビシャン加工用



25刃 35×35×45×310mm

鉄平ハンマー 乱形切断・成形用



本体 20×95×322mm

コヤスケ 割落とし用



25×83×300mm

短キリ コヤスケ用タガネ



薄 20×3×90mm 厚 20×4×90mm